Scheda tecnica

ADRIA Ugelli a reazione leggeri

DESCRIZIONE

Ugello in acciaio inox compatto e potente, indurito con trattamento termico per aumentare la resistenza all'usura, con getti posteriori inclinati a 15°. Ideale per la pulizia di condotte con curve e tratti difficili, garantisce un'elevata spinta e un lavaggio efficace anche in spazi ridotti.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

L'ugello Adria è progettato per offrire la massima efficienza in operazioni di pulizia e spurgo su condotte di piccole e medie dimensioni.
La sua struttura compatta in acciaio inox e la disposizione dei getti posteriori a 15° assicurano una spinta potente e una traiettoria stabile, ideale per affrontare curve, sifoni e tratti complessi.

Grazie all'angolo dei getti e all'elevato numero di fori di propulsione, l'ugello Adria garantisce un'azione di lavaggio uniforme lungo le pareti del tubo, riducendo i tempi di intervento e migliorando la resa del mezzo di spurgo.

RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovrano essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

Pressione massima: 300 bar

SPECIFICHE TECNICHE

Art. Nr.		Ø x L							
		mm	kg					lit/min	mm
333.06	3/8"	25 x 38	0,100	8xM4	15°	1xM4	0°	>25	40 - 150
333.08	1/2"	30 x 38	0,100	8xM4	15°	1xM4	0°	>25	50 - 200